

### Možnosti využitia:

umývanie vozidiel, poľnohospodárskych strojov, technológií, podláh, vymývanie a pieskovanie betónových odliatok a foriem, čistenie odtokových potrubí a kanalizácií...

HKY 132 C23A, 182 C15A



HKY SB 150  
200 A



BLITZ



VIP



HKY 162 LXTF, 212 KRKA

### Konštrukčné výhody:

triplexné čerpadlo  
keramické piesty  
čerpadlo s olejovým mazaním  
tepelná ochrana motora  
By-Pass bezpečnostný ventil  
ATS- systém proti zauzleniu vysokotlakovej hadice  
TDS - systém proti prehriatiu čerpadla a poškodenia čerpadla  
vysokoúčinná, zvislepostavená ohrievacia jednotka.



HKY FT 150, 200 A2



Model	Maximálny tlak	Prietok vody l/hod.	Motor 230V	Motor 400V	Teplota max.	Časované oneskorené zastavenie	Rozmery Š x V x H	Hmotnosť kg	Krytovanie
VIP	130	500	2,2 kw		50 °C	-	348x22x230	18	plast
BLITZ	150	480	3,0 kw		50 °C	-	394x244x227	20	plast
HKY FT 150 A	150	900		5,5 kw	60 °C	ÁNO	480x760x760	56	plast
HKY FT 200 A	200	900		5,5 kw	60 °C	ÁNO	480x760x760	59	plast
HKY SB 150 A	150	900		4,0 kw	60 °C	ÁNO	480x760x760	56	nerez
HKY SB 200 A	200	900		5,5 kw	60 °C	ÁNO	480x760x760	59	nerez
HKY 212 KRKA	210	1000		6,2 kw	60 °C	ÁNO	580x950x910	61	nerez
HKY 132 C23A	130	1380		6,2 kw	85 °C	ÁNO	780x680x680	70	nerez
HKY 182 C15A	180	1000		6,2 kw	85 °C	ÁNO	780x680x680	70	nerez