

Možnosti využitia:

umývanie vozidiel, poľnohospodárskych strojov, technológií, podláh, vymývanie a pieskovanie betónových odliatok a foriem, čistenie odtokových potrubí a kanalizácií...

HKY152BXT



HKY202, 242
BXRA



SOYCC115,CS120WP1-2



SOYCC115,CS120WP1



Konštrukčné výhody:

triplexné čerpadlo
keramické piesty
čerpadlo s olejovým mazaním
tepelná ochrana motora
By-Pass bezpečnostný ventil
ATS- systém proti zauzleniu vysokotlakovej hadice
TDS - systém proti prehriatiu čerpadla a poškodenia čerpadla
vysokoúčinná, zvislepostavená ohrievacia jednotka.



HKY320ENP



HKY400E-IP

Model	Max. tlak	Prietok vody l/hod.	Motor benzin. štvortakt	Motor 400V	Teplota max.	Časované oneskorené zastavenie	Rozmery DxŠxV	Hmotnosť kg	Krytovanie
HKY 152 BXT	150	660	3,9 kw		50 °C	-	300x430x430	34	kovový rám
HKY 202 BXRA	200	1000	8 kw		50 °C	-	1150x720x880	100	kovový rám
HKY 242 BXRA	240	900	8 kw		50 °C	ÁNO	1150x720x880	100	kovový rám
HKY 320 ENP	320	1260		15 kw	50 °C	-	910x680x680	190	kovový rám
HKY 400 E-IP	150	900		22 kw	50 °C	-	1030x1020x740	340	kovový rám
SOY CC 115	175	1000		6,2 kw	72 °C	ÁNO	900x450x370 *	85	nerez
SOY CE 115 36	175	1000		6,2 kw	72 °C	ÁNO	900x450x370 *	105	nerez
SOY CS 120 WP1	200	1000		7,5 kw	60 °C	ÁNO	900x450x370	90	nerez

* dĺžka pri jednom dávkovacom čerpadle, 1070 pri dvoch čerpadlách