

### Možnosti využitia:

umývanie vozidiel, poľnohospodárskych strojov, technológií, podláh, vymývanie a pieskovanie betónových odliatkov a foriem, čistenie odtokových potrubí a kanalizácií...

SOY CX 215



### Konštrukčné výhody:

triplexné čerpadlo

keramické piesty

čerpadlo s olejovým mazaním

tepelná ochrana motora

By-Pass bezpečnostný ventil

ATS- systém proti zauzleniu vysokotlakovej hadice

TDS - systém proti prehriatiu čerpadla a poškodenia čerpadla

vysokoúčinná, zvslepostavená ohrievacia jednotka.

Model	Max. tlak	Prietok vody l/hod.	Motor 400V	Teplota max.	Časované oneskorené zastavenie	Rozmery DxŠxV	Hmotnosť kg	Krytovanie
SOY CX 215	2x175	2x1000	13 kW/ 22,4 A	60 °C	ÁNO	880x450x1600	240	nerez
SOY CX 315	3x175	3x1000	18,5 kW/28,4 A	60 °C	ÁNO	880x450x1600	280	nerez
SOY CX 415	4x175	4x1000	25 kW/36 A	82 °C	ÁNO	1150x850x1800	420	nerez
SOY CX 515	5x175	5x1000	31 kW/45 A	82 °C	ÁNO	1150x850x1800	470	nerez
SOY CX 615	6x175	6x1000	37 kW/55 A	82 °C	ÁNO	1150x850x1800	520	nerez