

Možnosti využitia:

umývanie zaolejovaných častí vozidiel, poľnohospodárskych strojov, technológií, čistenie olejových nánosov z povrchov, podláh, ...



HWY 118 ECA - 013



HWY 120 SPICEJET, 150 COM



HYPER T 2515 LP



Konštrukčné výhody:

triplexné čerpadlo
keramické piesty
čerpadlo s olejovým mazaním
tepelná ochrana motora
By-Pass bezpečnostný ventil
ATS
vysokoučinná, zvslepostavená ohrievacia jednotka



Model	Maximálny tlak	Prietok vody l/hod.	Motor 230V	Motor 400V	Teplota max.	Časované oneskorené zastavenie	Rozmery Š x V x H	Hmotnosť kg	Krytovanie
HWY 120 SPJET	120	600	3,0 kw		85 °C	ÁNO	1000x570x840	82	plast
HWY 150 COM	150	900		4,0 kw	95 °C	ÁNO	880x590x730	98	plast
HWY 200 SUP	200	900		5,5 kw	95 °C	ÁNO	1020x650x860	130	plast
HYPER T 2515 LP	250	900		8,7 kw	95 °C	ÁNO	1050x680x890	135	plast
HWY 200 KXRT	200	1000		6,1 kw	140 °C	ÁNO	1080x740x830	150	nerez
HWY 118 ECA-013	150	660		21 kw	75 °C	ÁNO	650x770x980	100	nerez