

Možnosti využitia:

mokrú umývanie podláh s následným odsávaním znečistenej vody, umývanie podláh od olejových nánosov, prachu ...

Konštrukčné výhody:

masívna plastová konštrukcia s kovovým rámom, nastaviteľná prítlačná sila, kvalitné zberné gumené pásy s dlhou životnosťou, vysoký výkon odsávacej jednotky, jednoduchý ovládací panel



Model	Šírka kief / sania mm	Max.plošný výkon m ² /hod	Objem nádrže na čistú vodu l	Objem nádrže na špinavú vodu l	Napätie V	Výkon motora pohonu kief W	Výkon sacieho motora W	Výkon motora pohonu kolies W	Rozmery DxŠxV mm	Hmotnosť kg
BS1 06600 B	660 / 1280	4290	75	85	24	1500	650	750	1750x770x1490	230
BS1 07500 B	750 / 1280	4880	110	130	24	1500	650	750	1900x960x1450	320
BS1 08500 B	850 / 1280	5525	110	130	24	1500	650	750	1900x1060x1450	355
BS1 09000 B	900 / 1280	5850	140	150	24	1500	650	750	1900x1100x1450	380
BS1 10200 B	1020 / 1320	6630	200	210	36	1400	650	450	2100x1160x1450	555
BS1 12200 B	1220 / 1450	8550	270	350	36	2 X 1500	650	3 X 600	2220x1280x1690	755