

### Možnosti využitia:

bezprašné zametanie podláh s automatickým zberom znečistenia, zametanie znečistených parkovísk, chodníkov, skladov, vo výrobe.

### Konštrukčné výhody:

masívna plastová konštrukcia s kovovým rámom, nastaviteľná prítlačná sila, kvalitné zametacie kefy s dlhou životnosťou

KS2 05500 E, KS2 05500 B



KSY 02000 H

KS2 08500 E, KS2 08500 B



Model	Pohon	Max.plošný výkon m2/hod	Max. pracovný záber s kefou		Hlučnosť dB(A)	Plocha filtra m2	Objem nádrže l	Výkon motora pohonu kolies W	Rozmery DxŠxV mm	Hmotnosť kg
			hlavnou mm	bočnou mm						
KSY 02000 H	Manuálny	2500	500	700	-	-	30	750	760x750x950	35
KS2 05500 E	Elektrický 12 V	2500	500	700	70	1,25	40	750	1070x720x1090	75
KSY 05500 B	Honda 4 PS	2500	500	700	72	1,25	40	750	1070x720x1090	80
KS2 08500 E	Elektrický 12 V	3400	700	850	70	2,5	50	750	1400x920x1010	68
KS2 08500 B	Honda 5,5 PS	3400	700	850	72	2,5	50	450	1400x920x1010	73